

# Ydeevnedeklaration

Nr. (EU)305/2011

Dan-Grit A/S  
Forumvej 83, Alslev, 6800 Varde  
Tlf. (+45) 75 26 92 38 [www.dan-grit.dk](http://www.dan-grit.dk)

- 1. Bygvaretype:** 8000H  
DG-M10-HILO  
Funktionsmørtel
- 2. Byggevareidentifikation:** Produktionsdato/sted er trykt på emballagen. Løst materiale i siloer, er altid i følgeskab med sporbar følgeseddel med ordrenr. påtrykt dato.
- 3. Anvendelse:** Muremørtel TYPE G.:  
Muremørtel til ind- og udvendig opmuring i elementer er underlagt statiske krav.
- 4. Fabrikant:** Dan-Grit A/S  
Forumvej 83, Alslev, 6800 Varde  
Tlf: (+45) 75 26 92 38, mail: [post@dan-grit.dk](mailto:post@dan-grit.dk)
- 5. Bemyndigede repræsentant:** Ikke relevant
- 6. System attestering:** AVCP system 2+
- 7. Harmoniseret organ:** Det bemyndigede organ Dancert A/S har udført førstegangskontrol af fabrikken og dennes egenproduktionskontrol og foretager løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens egenproduktionskontrol.
- 1073-CPR-447

**9. Deklareret ydeevne:**

---

**dan-grit** A/S

Egenskab	Deklareret værdi		Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke (min.)	10	N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2016
Kloridindhold	< 0,1	Vægt-%	EN 998-2:2016
Brandbarhed	Klasse A1		EN 998-2:2016
Vandabsorption	NPD		EN 998-2:2016
Vanddiffusionskoefficient	NPD		EN 998-2:2016
Varmeledningsevne	NPD		EN 998-2:2016
Vedhæftningsstyrke	0,30		EN 998-2:2016
Holdbarhed	MX3.2-MX5 (aggressiv)		EN 998-2:2016
Farligestoffer	NPD		EN 998-2:2016

### 10.


Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Alslev d.18/3 2021 Versions nr. 1

På vegne af fabrikanten:

Dan-Grit A/S

Direktør Maibrith Andersen



Side 1

  <b>21</b> <b>1073-CPR-447</b>	 Forumvej 83, Alslev DK-6800 Varde	
	<b>EN 998-2:2016</b>  <b>Muremørtel</b>	
<b>Varenummer:</b>	80000H	
<b>Produkt navn:</b>	DG-M10-HILO	
<b>Beskrivelse:</b>	Muremørtel.	<b>TYPE G</b>
	Opmuring ind- og udvendigt i murværk der er underlagt statiske krav.	
	<b>Egenskab</b>	<b>Deklareret værdi</b>
	Trykstyrke (min.)	10,0 N/mm <sup>2</sup>
	Kloridindhold	0,1 vægt-%
	Brandbarhed	Klasse A1

Ydeevnedeklaration kan findes på [www.dan-grit.dk](http://www.dan-grit.dk)